

CITROEN C3 *

rok
year
год 2006 →

program №
programme № 143
od
from 12.03.2009

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Stacyjka	Ignition	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Trześnięcie kluczy	Triggers SBUS	Wyciek kierunk.	Analog turn signal input	Wyk. analogowe kierunk.	Analog turn signal out	Wyk. analog. powrot.	Wyk. analog. powrot.	Wyk. analog. powrot.	Wyk. analog. powrot.	Wyk. analog. powrot.	Wyk. analog. powrot.	Wyk. analog. powrot.	Wyk. analog. powrot.

Uwagi:
Comments:
Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.
EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.
RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
swiatel awaryjnych)
czarne złącze 10PIN
pomarańczowy pin2
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
black connector 10PIN
orange pin2
(попеременное управление
лампками указателей поворота -
выключатель аварийных огней)
черный разъем 10PIN
оранжевый pin2

białe złącze 10PIN
niebieski pin3 CANH
white connector 10PIN
blue pin3 CANH
biały rozrząd 10PIN
голубой pin3 CANH
biały pin5 CANL
white connector 10PIN
white pin5 CANL
biały rozrząd 10PIN
белый pin5 CANL

