CITROEN C4

rok / year / год **2011** →

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **298** od / from / от **07.07.2011**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

Pin	Sygnał	Kolor
1	CAN-H	
2	CAN-H	
3	CAN-L	
4	CAN-L	
5	+ 12 V	
6	+ 12 V	
7	+ 12 B	
8	Masa / Ground / Масса	
9	Stacyjka / Ignition / зажигание	
10	Alarm fabryczny++ / Factory system alarm++ / Тревога сигнализ.++	
	Wyjście S-BUS	
	Wej. analogowe kierunk. / Analog turn signal input / Вход аналог. поворот.	
	Wyj. analogowe kierunk. / Analog turn signal out. / Выход аналог. поворот.	
	Klucz w stacyjce / Key in ignition / Ключ в замке зажиг.	

złącze / connector / разъём - 4 PIN

Pin	Sygnał
1	Drzwi kierowcy / Driver door sense / Дверь водителя
2	Drzwi pasażerów / Passang. door sense / Двери пассажиров
3	Bagażnik / Trunk sense / Багажник
4	Status uzbrojenia / Armed state / Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

Pin	Sygnał
1	
2	Hamulec nożny / Foot brake status / Ножной тормоз
3	Silnik pracuje / Engine run / Двигатель заведен
4	Obroty silnika / Tach output / Обороты двигателя
5	
6	
7	
8	Kierunkowskazy / Turn signal control / Поворотники
9	
10	
11	
12	

Uwagi:
Comments:
Примечание:

jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 1/4, 2/4, 3/4, 8/12 nie działają

if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 1/4, 2/4, 3/4, 8/12 will not work.

Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 1/4, 2/4, 3/4, 8/12 не работают

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



Эту информацию необходимо рассматривать как иллюстрацию к Инструкции по установке.