

CITROEN C5 *

rok
year
год 2008 →

program №
programme № 143
od
from 12.03.2009

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Stacyjka	Ignition	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Trześnięcie sygnału++	Trześnięcie sygnału++	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out

Uwagi:
Comments:
Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.
EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.
RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazaniami - włącznik
światel awaryjnych)
czarne złącze 10PIN
czerny pin2
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
black connector 10PIN
red pin2
(последовательное управление
"поворотниками" - включатель
аварийных огней)
черный разъем 10PIN
красный pin2

białe złącze 10PIN
biały pin3 CANH
white connector 10PIN
white pin3 CANH
белый разъем 10PIN
белый pin3 CANH
żółty pin5 CANL
białe złącze 10PIN
yellow pin5 CANL
white connector 10PIN
yellow pin5 CANL
желтый pin5 CANL
белый разъем 10PIN

