


CITROEN C4 PICASSO *

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H



(sekwenncyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
światel awaryjnych)
27000-70075-10DIN

#letowy pin2
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
black connector 10PIN

(попеременное управление лампами
указателей поворота - выключатель
turns)

biale złącze 10PIN żółty pin3 CANH white connector 10PIN yellow pin3 CANH Белый разъем 10PIN желтый pin3 CANH	białe złącze 10PIN biały pin5 CANL white connector 10PIN white pin5 CANL Белые пинсы 10PIN белый pin5 CANL
---	--

