FORD S-MAX

rok / year / год **2010** →

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа № **133** od / from / от **13.02.2009**

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	Masa	Stacyjka	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	Ground	Ignition	Alarm	Hood sense	Analog turn signal input	Analog turn signal out.	Key in ignition
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 B	Macca	zażигание	Тревога сигнализации	Капот	Вход аналог. поворот.	Выход аналог. поворот.	Ключ в замке зажиг.

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Bagażnik i silnik	Status uzbrojenia
Driver door sense	Passang. door sense	Trunk sense	Armed state
Дверь водителя	Двери пассажиров	Багажник	Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Silnik pracuje	Obroty silnika		Otwieranie szyb	Domykanie szyb			Otwórz wszys. drzwi		Zamknij wszys. drzwi
Hand brake status	Foot brake status	Engine run	Tach output		Window roll-down	Comfort closure			All doors unlock		All doors lock
Ручной тормоз	Ножной тормоз	Двигатель заведен	Обороты двигателя		Откр. стеклоподъёмн.	Закр. стеклоподъёмн.			Отпир. всех дверей		Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

Informacja dla właściciela auta:
przed użyciem przycisku w pilocie
“otwarcie bagażnika”
należy rozbroić alarm

Information for car owner:
before using the remote “trunk open”
switch you need to disarm the alarm

Информация для владельца автомобиля: до момента использования в брелоке кнопки ,,открытие багажника" следует снять с охраны сигнализацию



MODUŁ (pod schowkiem - strona pasażera)
MODULE (under glove compartment - passenger’s side)
МОДУЛЬ (под перчаточным ящиком - сторона пассажира)

zielone złącze
green connector
зеленый разъем

fioletowo-pomarańczowy CANL
purple/orange CANL
фиолетово-оранжевый CANL

szaro-pomarańczowy CANH
grey/orange CANH
серо-оранжевый CANH



brązowo-żółty
niebieskie złącze
(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik świateł awaryjnych)

brown/yellow
blue connector
(blinkers sequence steering - emergency light switch)

коричнево-желтый
голубой разъем
(попеременное управление лампами указателей поворота - выключатель аварийных огней)

żółto-brązowy
brązowe złącze
(siłownik klapy bagażnika)

yellow-brown
brown connector
(trunk servo-motor)

желто-коричневый
коричневый разъем
(активатор багажника)

Эту информацию необходимо рассматривать как иллюстрацию к Инструкции по установке.