

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

На данном а/м шина CAN - витая пара, приходящая в зеленый разъем расположенный у рулевой колонки.

CAN-H - белый

CAN-L - салатовый



Подключение к шине CAN

СОГЛАСОВАНИЕ С АВТОМОБИЛЕМ

Группа - 15; Подгруппа - 1.

Для определения модели автомобиля необходимо поставить а/м на охрану с брелока, снять а/м с охраны с брелока, включить "зажигание".

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Функции программируемых выходов

- + Паника штатной сигнализации**
- + Двери, капот и багажник**
Функция реализована.
Информация об открытом капоте присутствует в шине CAN на автомобилях оснащенных штатной сигнализацией.
- + Зажигание**
- + Двигатель заведен**
- + Тормоз**
- + Обороты двигателя**
- + Скорость движения**
- + Стояночный тормоз**
- + Закрытие ЦЗ с брелока (команда)**
- + Открытие ЦЗ с брелока (команда)**
- + Открытие багажника с брелока (команда)**

Функции управления

- + Постановка/снятие в "охрану" совместно с управлением штатной сигнализацией**
Функция реализована.
При постановке на охрану с помощью модуля, ЦЗ закрывается с блокировкой замков от открытия из салона.
- + Постановка/снятие в "охрану" без управления штатной сигнализацией**
Функция реализована.
Закрытие ЦЗ автомобиля производится аналогично закрытию с кнопки ЦЗ на двери водителя, но при этом не реализуется работа функции "комфорт".
- + Последовательное открытие ЦЗ**
- + Отпирание багажника**
- + Управление функцией "комфорт"**
- + Закрытие люка с помощью функции "комфорт"**
- Мигание указателями поворотов**